



## FICHE TECHNIQUE

## ADVANCED CUT PÂTE À POLIR

Gerko Advanced Cut Pâte à polir est le vernis de ponçage innovant pour les peintures de voiture transparentes. La pâte à polir advanced cut élimine les marques de ponçage et les traces d'utilisation dans les plus brefs délais et garantit une surface parfaite. Il élimine efficacement le brouillard de peinture et les marques de ponçage jusqu'à grain P1500.

Grâce à son grain abrasif extrêmement homogène, la coupe avancée Gerko atteint un niveau de coupe extrêmement élevé avec un excellent degré de brillance. Peut être poli pendant longtemps sans coller et avec peu de formation de poussière. Idéal pour tous les types de peinture.

### PROPRIÉTÉS

- Polis et fait briller en une seule étape
- Gain de temps grâce à un processus de polissage en une seule étape
- Haute efficacité
- Niveau de brillance élevé
- Sans silicones ni solvants
- Coupe épaisse, coupe moyenne et finition en 1 bouteille
- Facile à nettoyer
- Sur base d'eau
- Faible formation de poussière

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	PIÈCES PAR BOÎTE	PIÈCES PAR PALLET
POL130	Advanced Cut Pâte à Polir 1KG	Blanc	10	240

### PROGRAMME DE POLISSAGE GERKO

1. HEAVY CUT	2. MEDIUM CUT	3. FINISH
--------------	---------------	-----------

Gerko Advanced Cut Pâte à polir

### INFORMATION PRODUIT

GROUPE DE PRODUITS	CATÉGORIE	CUT	ÉCLAT
Heavy Cut, Medium Cut, Finish	Premium	8	8

# GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



FICHE TECHNIQUE

# ADVANCED CUT PÂTE À POLIR

## CONDITIONS DE STOCKAGE

5 - 30°C, éviter le gel et la lumière directe du soleil

## OUTILS DE POLISSAGE

- Laine d'agneau
- Gerko Advanced Cut Mousse Polissage

## MODE D'EMPLOI

1. Nettoyez soigneusement la surface avant de polir.
2. Agitez le flacon avant utilisation et appliquez une petite quantité de produit sur la mousse de polissage.
3. Utilisez la Mousse Polissage Gerko Advanced Cut.
4. Si vous utilisez un tampon neuf ou sec, appliquez suffisamment de vernis pour éviter toute accumulation visible hologrammes.
5. Utilisez une polisseuse rotative ou excentrique et appliquez la méthode de revêtement croisé. Appliquez une légère pression au début du processus de polissage. Relâchez la pression dans les derniers cycles et augmentez la vitesse du polissage machine de 10%.
6. Si vous travaillez sur des revêtements très secs, vaporisez un peu d'eau sur la surface pour éviter la formation de poussière.
7. Au début, la peinture a l'air un peu laiteuse et elle doit être travaillée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une lumière un film transparent/huileux est visible.
8. Lorsque vous avez terminé le polissage, éliminez tout résidu avec notre Chiffon Microfibre Supérieur Gerko, sans aucune pression s'exercer.
9. Quelles que soient les exigences de la surface: utilisez la Pâte à polir Gerko Anti-Hologram avec le Gerko Anti-Hologram Mousse Polissage pour obtenir la meilleure finition brillante.