



TECHNISCHES DATENBLATT

ANTI-HOLOGRAMM POLITUR

Gerko Anti-Hologramm-Politur ist die neueste Generation intelligenter, selbstschärfender Aluminiumoxid-Schleifkörner zur dauerhaften Entfernung von Streifen, Hologrammen, feine Kratzer und Schleifspuren bis zur Körnung P3000 auf allen Lacksystemen.

Die Verwendung hochspezialisierter, extrem homogener Schleifmittel sorgt für ein brillantes, dauerhaftes Hochglanzfinish unter extremen Lichtbedingungen, selbst bei dunklen und empfindlichen Farbtönen. Hologramme und feine Kratzer werden entfernt und nicht abgedeckt, was oft der Fall ist. Gerko Anti-Hologramm-Politur ist äußerst sparsam im Gebrauch, leicht zu polieren und spurlos zu entfernen.

EIGENSCHAFTEN

- Perfekt zum Entfernen von Hologrammen und Mikrokratzern
- Hohe Effizienz
- Hochglanz
- Ohne Silikon und Lösungsmittel
- Einfache Reinigung
- Auf Wasserbasis
- Geringe Staubbildung

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	DÉSCRIPTION	FARBE	STÜCKE PRO BOX	STÜCKE PRO PALLET
POL140	Anti-Hologramm Politur 1L	Grau	10	240

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTGRUPPE	KATEGORIE	CUT	SCHEINEN
Finish	Premium	3	10

LAGERBEDINGUNGEN

5 - 30°C, vermeiden Sie Frost und direktes Sonnenlicht

POLIERWERKZEUGE

Anti-Hologram Schaumpad

ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

1. Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Polieren gründlich.
2. Schütteln Sie die Flasche vor dem Gebrauch und tragen Sie eine kleine Menge des Produkts auf das Polierkissen auf.
3. Entfernen Sie mit dem Gerko Anti-Hologramm-Schaumstoffpad feine Kratzer, Schatten, Flecken und Hologramme. Wenn Sie ein neues oder trockenes Pad verwenden, tragen Sie ausreichend Politur auf, um die Bildung von Hologrammen zu verhindern.
4. Verwenden Sie einen Rotations- oder Exzenterpolierer und wenden Sie die Kreuzbeschichtungsmethode an. Wir empfehlen eine Exzenterpolierer für ein perfektes Finish. Üben Sie zu Beginn des Drucks leichten Druck aus Polierprozess. Lassen Sie den Druck in den letzten Zyklen ab und erhöhen Sie die Poliergeschwindigkeit um 10%.
5. Der Lack sieht zunächst etwas milchig aus und muss eingearbeitet werden, bis nur noch einer vorhanden ist leicht transparenter/ölicher Film ist sichtbar.
6. Wenn Sie mit dem Polieren fertig sind, entfernen Sie alle Rückstände mit unserem Superior-Mikrofaser Tuch ohne Druck üben.
7. Feine Kratzer, Schattierungen, Flecken und Hologramme wurden entfernt. Ihre Oberfläche wird einen schönen tiefen Glanz haben.