



## ANTI-STEENSLAG

Gerko Anti-steen-slag is een coating op basis van synthetische harsen en rubbers. Gerko anti-steen-slag spray kan met alle verfsystemen worden overspoten en is uitstekend roestwerend. De anti-steen-slag spray is bestand tegen alle weersomstandigheden, is geluidsabsorberend en blijft flexibel.

### EIGENSCHAPPEN

- Een gesloten, elastische en gestructureerde coatinglaag
- Uitstekende bescherming tegen roest en steenslag
- Geluiddempende eigenschappen verminderen het geluid in auto's
- Sneldrogend bij kamertemperatuur of bij verhoogde temperaturen tot 60°C
- Kan druipvrij worden aangebracht
- Goede hechting op een breed scala aan materialen, met name de onderkant van de auto
- Overschilderbaar met elk soort laksysteem

### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	DOZEN PER PALLET
AS110	Anti-steen-slag 500 ml	Zwart	12	1200
AS120	Anti-steen-slag 500 ml	Grijs	12	1200

### DROOGTIJD

20°C (1000 mu nat) 24 uur

### AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Gebruik op kamertemperatuur
- Roer voor gebruik
- De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, roest, vet etc.
- Spray of borstel een gelijkmatige laag op het te coaten object of oppervlak
- Aanbevolen dikte = ongeveer 0,5 mm bij aanbrengen
- Breng minimaal 2 lagen aan
- Laat verdampen/drogen
- Voor het overschilderen de coating volledig laten drogen
- Breng geen coating aan op de uitlaat, remsystemen of motoronderdelen
- Voor een hoge corrosiebescherming moet blank metaal worden behandeld met een anticorrosieprimer voorafgaand aan het gebruik van anti-grind
- Kan worden verwijderd met aromatische oplosmiddelen zoals terpentijn, kookpuntnafta, xyleen, enz.

### TOEPASSINGSTEMPERATUUR, °C

- 10 - 25

### OPSLAGVOORWAARDEN

Koel (10°C - 20°C) en droog