



## FICHE TECHNIQUE

## ARGENT POUR JANTES

Gerko's Argent pour Jantes est une peinture en aérosol argentée brillante idéale pour réparer les jantes très rapidement et facilement.

### PROPRIÉTÉS

- Séchage très rapide, bonne adhérence
- Brillant, bonne flexibilité, bonne dureté
- Excellente protection UV
- Bonne durabilité en extérieur
- Non jaunissant

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	PIÈCES PAR BOÎTE	PIÈCES PAR PALLET
AS130	Argent pour Jantes 400 ml	Gris clair	12	1200

### TEMPS DE SÉCHAGE

En fonction de l'épaisseur de la couche, de la température et de la ventilation. Indication: sec à la poussière env. 30 min. Ponçable env. 5 heures. Peut être peint (avec le même produit) après env. 30 min.

### MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la surface est sèche, propre et exempte d'huile, de graisse, etc. La surface doit de préférence être légèrement poncée
- Pulvériser à une distance d'environ 15 cm, en travers, plusieurs couches jusqu'à formation d'une surface lisse
- Laissez-le sécher
- Poncez légèrement la couche pour une meilleure adhérence de la couche suivante

### CONDITIONS DE TRAVAIL

- Température de l'air 15°C - 30°C
- Température de surface 15°C - 30°C mais au-dessus du point de condensation
- Température de la canette 18°C - 25°C
- Humidité relative: max 80%

### RECOMMANDATIONS

- Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des apprêts (inconnus), la compatibilité et l'adhérence doivent d'abord être testées
- Pour la sécurité, la santé et pour faciliter le séchage, ce produit ne doit être utilisé que dans des zones bien ventilées