



TECHNISCHES DATENBLATT

FELGENSPRAY

Gerko Rim Silver ist eine glänzende silberne Sprühfarbe, mit der sich Felgen sehr schnell und einfach reparieren lassen.

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Trocknung, gute Haftung
- Glänzend, gute Flexibilität, gute Zähigkeit
- Hervorragender UV-Schutz
- Gute Haltbarkeit im Freien
- Nicht vergilben

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| CODE | BESCHREIBUNG | FARBE | STÜCKE PRO BOX | KISTEN PRO PALLET |
|-------|--------------------|----------|----------------|-------------------|
| AS130 | Felgenspray 400 ml | Hellgrau | 12 | 1200 |

TROCKNUNGSZEITEN

Abhängig von Schichtdicke, Temperatur und Belüftung. Indikation: ca. 30 Min. Staubtrocknen. Ca. 5 Stunden schleifbar. Kann nach ca. 30 min (mit dem gleichen Produkt) übermalt werden.

ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken, sauber und frei von Öl, Fett usw. ist. Vorzugsweise sollte die Oberfläche leicht geschliffen werden
- In einem Abstand von ca. 15 cm quer mehrere Schichten sprühen, bis eine glatte Oberfläche entsteht
- Lass es trocknen
- Schleifen Sie die Schicht leicht, um die beste Haftung der nächsten Schicht zu erzielen

ARBEITSBEDINGUNGEN

- Lufttemperatur 15°C - 30°C
- Oberflächentemperatur 15°C - 30°C, jedoch über dem Kondensationspunkt
- Temperatur der Dose 18°C - 25°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%

EMPFEHLUNGEN

- Bei Verwendung in Kombination mit (unbekannten) Primern müssen zunächst die Verträglichkeit und Haftung geprüft werden
- Aus Sicherheits-, Gesundheits- und Trocknungsgründen sollte dieses Produkt nur in gut belüfteten Bereichen verwendet werden