



FICHE TECHNIQUE

FILM DE MASQUAGE

Le film de masquage Gerko HDPE est parfait pour couvrir un véhicule rapidement et efficacement et le protège des brouillards, de la saleté et de la poussière.

PROPRIÉTÉS

- Film de masquage HDPE translucide pour protéger contre la surpulvérisation, la saleté et la poussière
- Corona traité avec logo Gerko sur le côté à peindre
- Facile à appliquer par une personne
- Performances solides et élastiques
- Facile à couper
- Statiquement chargé, provoquant l'attrait du film vers la surface
- Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- Peut être utilisé avec un séchage infrarouge
- Épaisseur du film: 10 µm

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	PIÈCES PAR BOÎTE	PIÈCES PAR PALLET
PM4015	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	112
PM40	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	84
PM48	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	60
PM50	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	135
PM60	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	112

INFORMATION PRODUIT

FORME	MATÉRIEL	LARGEUR DU ROULEAU	RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	SOLUBLE DANS L'EAU
Film en rouleau	HDPE	95cm	120°C	Non

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

- Peinture-adhésif
- Propriété statique élevée
- Haute résistance à la traction
- Séchage IR à 120°C max

STOCKAGE

+ 20°C/± 10°C, dans un espace clos avec une humidité relative de 30 à 90% sans exposition aux UV

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois à compter de la date de livraison