



## FICHE TECHNIQUE

# KIT RENOVATION DES PHARES

Ce produit est raffiné à partir de matières premières importées, facile à utiliser avec une haute transparence et une forte adhérence. Il a un effet significatif pour les rayures des phares de voiture, le jaune oxydé, le flou, une autre oxydation, etc. Applicable pour la rénovation de tous les phares et aussi, pour la protection des phares des nouvelles voitures. Prolonge la durée de vie de vos phares.

### LE KIT CONTIENT

- 1 Vaporisateur
- 2 couvercles
- 1 Câble d'alimentation
- 1 polymère rénovateur de phares 600 ml

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DESCRIPTION	FORMAT: ML
HRK600	Kit renovation des phares	600 ML

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION



1. Nettoyer soigneusement le phare et le sécher avec un chiffon propre.



2. Utilisez du ruban adhésif pour protéger les surfaces peintes voisines.



3. Poncer progressivement à l'eau le phare avec les différents papiers de verre gerko jusqu'à élimination complète de la couche de vernis jaunâtre précédente. Nettoyer ensuite pour s'assurer que tout le phare a été poncé de manière homogène.

# GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



FICHE TECHNIQUE

## KIT RENOVATION DES PHARES



4. Ajouter le polymère Headlight renovator jusqu'à la moitié du vaporisateur et couvrir avec le couvercle qui convient le mieux à la forme du phare.



5. Connecter et chauffer pendant environ 5-6 minutes jusqu'à ce qu'il y ait de la vapeur qui se dégage. Ne pas laisser connecté plus de 20 minutes.



6. Commencez à vaporiser à 1 cm du phare, appliquez de la bouteille vers le haut jusqu'à ce que le phare devienne lumineux. Assurez-vous que l'orifice de la lèvre est vers le haut pour éviter que la vapeur ne se transforme en gouttes d'eau. Gardez votre visage à au moins 40 cm de l'orifice de la lèvre.



7. Eteignez l'appareil après l'avoir utilisé. Laissez 10 minutes d'attente. Attendez 5 minutes pour le refroidissement et versez le liquide restant dans la bouteille.