



TECHNISCHES DATENBLATT

KLEBELACK PRO

Gerko Klebelack pro ist eine temporäre transparente, klebrige und abwaschbare Beschichtung zum Schutz der Wände der Spritzkabine vor Overspray.

EIGENSCHAFTEN

- Klebelack pro ist eine klare wässrige Beschichtung zum Schutz vor Overspray in Spritzkabinen
- Es kann an Wänden, Fenstern und Lichtarmaturen angebracht werden
- Die klebrigen Eigenschaften tragen zu einer staubfreien Umgebung bei, da sich in der Luft befindliche Partikel sammeln und halten
- Nach 2 - 8 Wochen kann die klebrige Beschichtung je nach Verschmutzungsgrad leicht entfernt werden mit warmes Wasser
- Biologisch abbaubar und silikonfrei
- Temperaturbeständig: 65°C

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	DÉSCRIPTION	FARBE	STÜCKE PRO BOX	STÜCKE PRO PALLET
CCP05	Klebelack pro 5L	Transparent	1	96
CCP25	Klebelack pro 25L	Transparent	1	24

SICHERHEIT

Tragen Sie beim Sprühen eine geeignete Sicherheitsmaske. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNG

HINWEIS: Neue oder kürzlich gestrichene Wände weisen normalerweise eine Oberflächenspannung auf, die zu einem falschen Ergebnis führen kann. Es wird empfohlen, die Oberflächen mit Gerko Entfetter auf Wasserbasis WD05 und grauen Schleifvlies SB02 zu reinigen. Das Aufbringen mit einer Walze ist möglich, das beste Ergebnis wird jedoch durch Sprühen erzielt. Klebelack pro lässt sich einfach per Sprayun (2,0 mm) oder auftragen Luftpumpe. Eine dicke Schicht auftragen. 4 m²/litr. Spritzkabine nach dem Auftragen leicht aufwärmen.

ENTFERNUNG

Die kontaminierte Beschichtung lässt sich leicht mit Wasser entfernen. Die Verwendung von warmem Wasser erleichtert das Entfernen (ein Heißwasser-Hochdruckreiniger wird bevorzugt). Nicht in die öffentliche Kanalisation entsorgen.