



KLEEFLAK PRO

Gerko kleeflak pro is een tijdelijke transparante, kleverige en afwasbare coating ter bescherming van de wanden in de spuitcabine tegen spuitnevel.

EIGENSCHAPPEN

- Kleeflak pro is een transparante klevende coating om wanden, lampen en ramen in spuitcabines tijdelijk te beschermen tegen verfnevel
- Door de klevende eigenschappen worden tevens rondzwevende stofdeeltjes gemakkelijk gebonden
- Na 2 tot 8 weken, afhankelijk van de vervuilingsgraad, is de vervuilde kleefcoating eenvoudig te verwijderen met warm water
- Biologisch afbreekbaar en siliconenvrij
- Temperatuurbestendig: 65°C

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	STUKS PER PALLET
CCP05	Kleeflak pro 5L	Transparant	1	96
CCP25	Kleeflak pro 25L	Transparant	1	24

VEILIGHEID

Draag tijdens het spuiten een geschikt masker. Zie ook het veiligheidsblad.

AANBRENGEN

LET OP: de te behandelen ondergrond mag geen oppervlaktespanning hebben zoals bij vers gespoten wanden. Indien dit wel het geval is, de ondergrond met Gerko watergedragen ontvetter WD05 en grijze schuurvlies SB02 grondig reinigen. Aanbrengen met roller is mogelijk, echter spuiten heeft de voorkeur. Kleeflak pro kan worden aangebracht met een bekerpistool (2.5 mm) of airlesspomp. Een dikke laag spuiten. 4 m²/ltr. Na het aanbrengen de cabine even verwarmen.

VERWIJDEREN

De vervuilde kleefcoating kan eenvoudig met water worden weggespoeld. Maak gebruik van warm water (bij voorkeur een stoomcleaner) om de reiniging te vergemakkelijken. Niet lozen op de openbare riolering.