



KOPLAMP REPARATIE SET

Dit product wordt geraffineerd van ingevoerde grondstoffen, gemakkelijk om met hoge transparantie en sterke adhesie te werken. It heeft een significant effect voor autolichtenkrassen, geoxydeerd geel, wazig, een andere oxydatie, enz. Toepasselijk voor de renovatie van alle koplampen en ook, voor de nieuwe bescherming van de autokoplamp. Verleng de levensduur van uw koplampen.

KIT BEVAT

- 1 verdamper
- 2 Dekfels
- 1 Stroomkabel
- 1 Koplampen renovator polymeer 600 ml

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	BESCHRIJVING	FORMAAT: ML
HRK600	Koplamp reparatie set	600 ML

TOEPASSINGSINSTRUCTIES



1. Koplamp grondig reinigen en drogen met schone doek.



2. Gebruik plakband om nabijgelegen gelakte oppervlakken te beschermen.



3. Schuur geleidelijk met water de koplamp met het verschillende gerko film schuurpapier tot de vorige gelige laklaag volledig verwijderd is. Vervolgens reinigen om er zeker van te zijn dat de gehele koplamp homogeen geschuurd is.

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KOPLAMP REPARATIE SET



4. Voeg Headlight renovator polymeer toe tot de helft van de verdamper en dek af met het deksel dat het beste past bij de vorm van de koplamp.



5. Aansluiten en ongeveer 5-6 minuten verwarmen tot er stoom vrijkomt. Laat het niet meer dan 20 minuten aangesloten.



6. Begin te dampen op 1 cm afstand van de koplamp, breng het aan van fles naar top tot de koplamp helder wordt. Zorg ervoor dat de lipopening naar boven staat om te voorkomen dat stoom in waterdruppels verandert. Houd uw gezicht op minstens 40 cm afstand van de lipopening.



7. Schakel uit na gebruik. Laat 10 minuten wachten. Wacht 5 minuten om af te koelen en giet de resterende vloeistof terug in de fles.