



TECHNISCHES DATENBLATT

LIFT-BAND MULTI

Gerko Lifting Tape ist ein hochwertiges Klebeband zum Schutz von Gummikanten und Formteilen an der Karosserie während des Lackierprozesses der Autoreparatur. Das Produkt besteht aus einem Papierstreifen, der alle 42 mm vorgeschritten wird, und einem 9 + 11 mm breiten flexiblen Polyesterstreifen, der an einer Seite des Papierbandes angebracht ist. Das Klebeband ist einfach zu handhaben und schnell anzubringen. Legen Sie einfach den Kunststoffstreifen zwischen Gummi und Verkleidung und ziehen Sie den Gummi von der Verkleidung weg, indem Sie das Klebeband am Fenster befestigen.

EIGENSCHAFTEN

- Erleichtert das Maskieren von Ecken
- Verhindert das Aufsprühen von Gummi
- Für eine einfache Anwendung alle 42 mm vorschneiden
- Hinterlässt nach dem Auftragen keine Rückstände
- Die Kombination von zwei Kunststoffstreifen ermöglicht die Verwendung eines Bandes für verschiedene Anwendungen
- Immer von der Kunststoffseite zur Klebebandseite reißen

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	STUKS PER PALLET
LT20	Lift-Band multi 9 + 11 mm x 10 m	Braun	36	972

NENNWERT

	WERT
Rückenmaterial	Wasserdichtes gesättigtes Papier
Klebstoff	Naturkautschuk
Zugfestigkeit	100 N/25 mm
Bruchdehnung	8%
Haftung	5 N/25 mm
Gesamtdicke	0.140 mm
Temperaturbeständigkeit	80°C (30 min)
Streifenbreite	9 + 11 mm
Länge	10

GEBRAUCHSANWEISUNG

Temperatur: zwischen + 10°C und + 49°C. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Berühren Sie nicht der freiliegenden Klebefläche des Bandes, da dies die Leistung beeinträchtigt. Beschäftigt-Ein empfindlicher Klebstoff sollte mit maximalem Druck aufgetragen werden, um ein maximales Druckniveau zu erreichen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Reinigen und trocknen Sie an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen + 10°C und + 30°C. Bei Lagerung unter diesen Bedingungen beträgt die Haltbarkeit mindestens 24 Monate.