



## TECHNISCHES DATENBLATT

## STEINSCHLAGSCHUTZ

Gerko Anti-Kies ist eine Unterbodenbeschichtung aus Kunst- und Gummiharz für den langfristigen Kiesschutz. Gerko Anti-Schotter-Spray ist mit allen Lacksystemen übersprühbar und hat einen hervorragenden Rostschutz. Steinschlagspray ist beständig gegen Witterungseinflüsse sowie schwache Säuren und Basen, ist schalldämmend und bleibt flexibel.

### EIGENSCHAFTEN

- Eine zähe, geschlossene, elastische und strukturierte Deckschicht
- Hervorragender Rost- und Steinschlagschutz
- Schalldämpfende Eigenschaften reduzieren den Lärm im Auto
- Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen bis zu 60°C
- Kann tropffrei aufgetragen werden
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, insbesondere auf dem Fahrzeugunterboden
- Kann mit jeder Art von Lacksystem überlackiert werden

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	STÜCKE PRO BOX	KISTEN PRO PALLET
AS110	Steinschlagschutz 500 ml	Schwarz	12	1200
AS120	Steinschlagschutz 500 ml	Grau	12	1200

### TROCKNUNGSZEITEN

20°C (1000 mu nass) 24 Stunden

### ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Verwendung bei Raumtemperatur
- Vor Gebrauch aufrühren
- Die Oberfläche muss trocken und sauber sein, frei von Schmutz, Rost, Fett usw.
- Sprühen oder streichen Sie eine gleichmäßige Schicht auf den zu beschichtenden Gegenstand oder die Oberfläche
- Empfohlene Schichtdicke = ca. 0,5 mm beim Auftragen
- Mindestens 2 Schichten auftragen
- Ablüften/Trocknen lassen
- Vor dem Überstreichen die Beschichtung vollständig trocknen lassen
- Auspuff, Bremsanlagen und Motorenteile nicht beschichten
- Für einen hohen Korrosionsschutz sollte blankes Metall vor der Verwendung von Anti-Kies mit einer Korrosionsschutz-Grundierung behandelt werden
- Kann mit aromatischen Lösungsmitteln wie Waschbenzin, Siedepunktnaphtha, Xylol usw. entfernt werden.

### ANWENDUNGSTEMPERATUR, °C

- 10 - 25

### LAGERBEDINGUNGEN

Kühlen Sie ab (10°C - 20°C) und trocknen Sie