



TECHNISCHES DATENBLATT

STREICHBARE DICHTMASSE

Gerko streichbare Dichtmasse ist ein 1-Komponenten-Produkt auf der Basis von synthetischem Kautschuk, das durch Verdampfen von Lösungsmitteln aushärtet. Es ist zum Abdichten von Schweißverbindungen, Druckschweißnähten und Metalllötverbindungen ausgelegt. Es bildet eine dauerhafte und elastische Dichtung, die gegen Wasser, Benzin, Öl und hohe Temperaturen (bis zu 60°C) beständig ist.

Es kann mit jedem Farbsystem (frisch oder nach dem Aushärten) auf Stahl (unbehandelte oder grundierte Metallbleche, lackierte Stahlbleche, Stahl, verzinkter Stahl), Aluminium, Grundierung

EIGENSCHAFTEN

- Sehr leicht zu verfallen
- Zieht keine Fäden
- Bietet ursprüngliche Struktur
- Sehr starke Haftung

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FORMAT	STÜCKE PRO PALETTE
BSS010	Streichbare Dichtmasse 1 kg	1 KG	600

VORBEREITUNG DES SUBSTRATS

Die Oberfläche muss sauber (alle Rostflecken entfernen), entfettet und gründlich trocken sein.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Tragen Sie das Produkt mit einer steifen Bürste auf eine saubere Oberfläche auf. Das Nahtversiegelungsmittel neigt während des Auftrags nicht zum Tropfen. Die optimale Anwendungstemperatur: von 10°C bis 25°C.

TROCKENZEIT

- Trockenheit der Beschichtungsfläche – 20 - 30 Minuten bei 20°C.
- Aushärtezeit – 1 mm dicke Schicht täglich.
- Die Oberfläche kann „nass in nass“ oder nach dem Aushärten mit allen Lacksystemen gestrichen werden.
- Die Dicke der aufgetragenen Schichten hat einen signifikanten Einfluss auf die Trocknungszeit.

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dies ist eine graue Paste mit einem aromatischen, süßen Geruch, die Toluol und Butylacetat enthält. Der maximale VOC-Gehalt für gebrauchsfertige Produkte beträgt 540 g/l.

LAGERBEDINGUNGEN

Halten Sie das Produkt in der Originalverpackung dicht verschlossen an einem trockenen und kühlen Ort, fern von Feuer und Wärmequellen, Temperaturen von 5°C bis 20°C. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

GARANTIEZEIT

12 Monate ab Herstellungsdatum.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Produktsicherheitsdatenblatt und geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für die Arbeit mit chemischen Arbeitsstoffen.