



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

## STRIJKKIT

Gerko kwastbare strijkkitt is een 1-component product op basis van synthetisch rubber dat uithardt door verdamping van oplosmiddelen. Het is ontworpen voor het afdichten van lasverbindingen, druklassen en metaalsoldeerverbindingen. Het vormt een duurzame en elastische afdichting die bestand is tegen water, benzine, olie en hoge temperaturen (tot 60°C).

Het kan worden geleverd op staal (onbehandelde of gegroefde metalen platen, geleverde staalplaten, staal, gegalvaniseerd staal), aluminium, grondverf en verflagen met alle laksystemen (vers of na uitharding).

### EIGENSCHAPPEN

- Zeer gemakkelijk te verstrijken
- Trekt geen draden
- Geeft originele structuur
- Zeer sterke hechting

### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	FORMAAT	STUKS PER PALLET
BSS010	Strijkkitt 1KG	1 KG	600

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet schoon zijn (alle roestplekken verwijderen), ontvet en goed droog.

### APPLICATIE CONDITIES

Breng het product aan op een schoon oppervlak met een harde borstel. De naadafdichting vertoont geen neiging tot druipen tijdens toepassing. De optimale aanbrengtemperatuur: van 10°C tot 25°C.

### DROOGTIJD

- Droogheid van het coatingoppervlak – 20 - 30 minuten bij 20°C.
- Uithardingstijd – dagelijks 1 mm dikke laag.
- Het oppervlak kan “nat in nat” worden geleverd of na uitharding met alle laksystemen.
- De dikte van aangebrachte lagen heeft een aanzienlijk effect op de droogtijd.

### CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Dit is een grijze pasta met een aromatische, zoete geur, die toluen en butylacetaat bevat. Het maximale VOS-gehalte voor gebruiksklaar product is 540 g/l.

### OPSLAG

Bewaar het product goed gesloten in de originele verpakking, op een droge en koele plaats, uit de buurt van vuur en warmtebronnen temperaturen van 5°C tot 20°C. Niet blootstellen aan direct zonlicht. voor gebruiksklaar product is 540 g/l.

### GARANTIEPERIODE

12 maanden vanaf de fabricagedatum.

### GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Productveiligheidsinformatieblad en toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor het werken met chemische middelen.