



VELGENZILVER

Gerko Velgenzilver is een glanzende zilverkleurige spuitverf die perfect is om velgen zeer snel en gemakkelijk te repareren.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend, goede hechting
- Glanzend, goede flexibiliteit, goede hardheid
- Uitstekende UV-bescherming
- Goede buitenduurzaamheid
- Niet vergelend

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	DOZEN PER PALLET
AS130	Velgenzilver 400 ml	Licht grijs	12	1200

DROOGTIJD

Afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en ventilatie. Indicatie: stofdroog ca. 30 min. Schuurbaar ca. 5 uur. Overschilderbaar (met hetzelfde product) na ca. 30 min.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Zorg ervoor dat de ondergrond droog en schoon is en vrij van olie, vet ect. Bij voorkeur dient de ondergrond licht geschuurd te worden
- Spuit met een afstand van ongeveer 15 cm, kruiselings, meerdere lagen tot een glad oppervlak is gevormd
- Laat het drogen
- Schuur de laag licht voor de beste hechting van de volgende laag

WERKOMSTANDIGHEDEN

- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van het blik 18°C - 25°C
- Relatieve vochtigheid: max 80%

AANBEVELINGEN

- Bij gebruik in combinatie met (onbekende) primers dient eerst de compatibiliteit en hechting te worden getest
- Voor veiligheid, gezondheid en om het drogen te bevorderen, mag dit product alleen in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt