



TECHNISCHE FICHE

MASKEERFOLIE

Gerko HDPE-maskeerfolie is perfect voor het snel en efficiënt afdekken van een voertuig en beschermt het tegen spuitnevel, vuil en stof.

EIGENSCHAPPEN

- Transparante HDPE-maskeerfilm ter bescherming tegen spuitnevel, vuil en stof
- Corona behandeld met Gerko-logo op de spuitzijde
- Eenvoudig aan te brengen door één persoon
- Sterke en elastische prestaties
- Eenvoudig te snijden
- Statische eigenschappen, waardoor de folie zich vastklampt aan het objectoppervlak
- Per rol verpakt in een kartonnen doos
- Kan worden gebruikt met infrarood drogen
- Foliedikte: 10 µm

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Code	Omschrijving	Afmetingen	Kleur	Stuks per doos	Stuks per pallet
PM4015	Maskeerfolie 4m x 150m	4m x 150m	Transparant	1	112
PM40	Maskeerfolie 4m x 300m	4m x 300m	Transparant	1	84
PM48	Maskeerfolie 4,8m x 300m	4,8m x 300m	Transparant	1	60
PM50	Maskeerfolie 5m x 120m	5m x 120m	Transparant	1	135
PM60	Maskeerfolie 6m x 100m	6m x 100m	Transparant	1	112

PRODUCT INFORMATIE

Vorm	Materiaal	Rolbreedte	Temperatuurbestendigheid	Wateroplosbaar
Folie op rol	HDPE	95 cm	120°C	Nee



TECHNISCHE FICHE
MASKEERFOLIE

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Verfhechtend



Hoge statische kracht



Hoge treksterkte



IR droging bij max 120°C

OPSLAG

+ 20°C/± 10°C, in een afgesloten ruimte met een relatieve vochtigheid van 30-90% zonder blootstelling aan UV

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf leverdatum